



Zámková dlažba	ZD	80 mm	ČSN 736131	
Kamenivo drcené	D 4/8	40 mm	ČSN 736131	
Štěrkodrt'	ŠD _A	120 mm	ČSN 736126-1	
Štěrkodrt'	ŠD _A	min. 300 mm	ČSN 736126-1	
CELKEM		min. 540 mm		
Asfaltový beton	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1	
Spojovací postřík	PS-E	0,15-0,25 kg/m ²	ČSN 736129	
Asfaltový beton - vyrovnání	ACO 11+	proměnné	ČSN EN 10308-1	
Spojovací postřík	PS-E	0,15-0,25 kg/m ²	ČSN 736129	

Pozn.: Beton ČSN EN 206-1 - C 12/15-X0

Asfaltový beton	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1	
Spojovací postřík - asf. kat. emulze	PS-E	0,15-0,25 kg/m ²	ČSN 736129	
Obalované kamenivo	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1	
Infiltrační postřík	PI-E	0,6-1,3 kg/m ²	ČSN 736129	
Štěrkodrt'	ŠD _A	120 mm	ČSN 736126-1	
Štěrkodrt'	ŠD _A	min. 300 mm	ČSN 736126-1	
CELKEM		min. 520 mm		

Požadovaný modul přetvárnosti podloží E_{def,2} = 45 MPa

Akce:		APC SILNICE	
OBEC HODICE - REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE HODICE			
SO 01 - ÚPRAVA KOMUNIKACE			
Investor: Obec Hodice			
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		Měřítko:	Výkres č.
		1:50	5