

Chráníčka na kabely - přípojky k RD

Stanížení	Délka	Poznámka
0,013	0,50	křížení tel. kabelu
0,034	0,50	křížení tel. kabelu
0,046	0,50	křížení tel. kabelu
0,067	0,50	křížení tel. kabelu
0,082	0,50	křížení tel. kabelu
0,094	0,50	křížení tel. kabelu
0,119	0,50	křížení tel. kabelu
0,132	0,50	křížení tel. kabelu
0,144	0,50	křížení tel. kabelu
0,170	0,50	křížení tel. kabelu
0,204	0,50	křížení tel. kabelu
0,224	0,50	křížení tel. kabelu
0,231	0,50	křížení tel. kabelu
0,244	0,50	křížení tel. kabelu
0,257	0,50	křížení tel. kabelu
0,273	0,50	křížení tel. kabelu
0,299	0,50	křížení tel. kabelu
0,315	0,50	křížení tel. kabelu
0,347	0,50	křížení tel. kabelu
9,50		


Chráníčka na kabely

Stanížení	Délka	Poznámka
ZÚ - KÚ L	369,00	tel. kabel
0,011	2,00	křížení tel. kabelu
0,013	2,00	křížení tel. kabelu
0,275	2,00	křížení tel. kabelu
375,00		

Chráníčka je zřízena na telekomunikační kabely a kabely NN. Kabel bude uložen do žlábků TK1. Společně s rezervní chráničkou bude obetonováno. Rezervní chráničkou bude protaženo silnové lanko a oba konce budou ušněny. Správce před záhozem provedené dílo zkontroluje. Počet chrániček bude upřesněn při provádění po dohodě se správcem, rezerva bude určena správcem. Provedené úpravy budou před záhozem přezkontrolovány a geodeticky zaměřeny. Při realizaci musí být dodržena ČSN 73 6005.

Posilu prací:

1. Vytyčení, nasondování a obnažení.
2. Kontrola správcem kabelů.
3. Uložení kabelů do dělené chráničky.
4. Přiložení rezervní chráničky dle určení správce a obetonování.
5. Kontrola správcem kabelů.
6. Geodetické zaměření a předání příslušnému správci.

Akce:			
OBEC HODICE - REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI			
OBCE HODICE			
Realizační dokumentace stávby			
SO 01 - ÚPRAVA KOMUNIKACE			
Investor: Obec Hodice			
Projektant:		Ing. Švachová Klára	
Výkres CHRÁNIČKY		Měřiko: -	
		Výkres č. 10	