SCHEMATICKÝ PODÉLNÝ ŘEZ OBYTNOU ULICÍ

SITUACE



Stromořadí ovocné
Kompoziční a pěstební cíl : vytvoření linie stromů

Parametry výpěstku :
výpěstky: alejové stromy – vysokokmeny, 4x přesazované
výška nasazení koruny : 150-180 cm
obvod kmene : 20-25 cm
způsob kotvení: tříbodové kotvení dřevěnými kůly
ochrana kmene: rákosová bandáž
způsob založení: rostlý terén, do trávníku
ochrana půdy před zhutněním: mulč
závlaha: hadice Flexibil, odvodnění balu (dle potřeby)
velikost výsadbové jámy: 1 m3
zajištění povrchu výsad. jámy: mulč
druhové složení: Pyrus communis, Prunus avium

Rámcový popis technologie založení :
Hloubení jámy o velikosti 1 m³, výměna zeminy za pěstební substrát (100%), výsadba stromu s balem, hnojení, kotvení, zřízení závlahové sondy, zhotovení obalu kmene , mulčování, dokončovací péče.

Založení parkového trávníku
Kompoziční a pěstební cíl : založení travního společenstva tvořeného ze směsi trav, ve které převažují druhy a odrůdy s nízkou produkcí hmoty. Mezi základní charakteristické znaky patří dobrá pokryvnost a odpovídající schopnost odolávat mechanické zátěži.

Parametry založení:
výsevek: 20g/m²
technologie založení: výsev
počet sečí: 10-12
vegetační nosná vrstva: mocnost 10 mm
obsah organických látek ve veg. nosné vrstvě: 3%

Rámcový popis technologie založení :
jemně terénní úpravy, předseťové zpracování půdy, odplevelení, hnojení, založení trávníku parkového výsevem, dokončovací péče.

Dokončovací péče : závlaha, hnojení (5g dusíku/m²) po první seči, kosení, odplevelení.

C1, C2 – Atypické lavičky

Materiál: dubové trámy / tošny
osazeno na upravený terén

Přebudováním severní obslužné komunikace je změněn její charakter na režim obytné zóny, která se tak stává nedílnou součástí společenského života v Hodicích. Ulice je z části dlážděná, z části je kryta asfaltovým povrchem. Západní konec je zaslepen úpravou z předchozích etapl a je zde osazena autobusová zastávka. Cílem úpravy je zklidnění provozu, zrovnoprávnění všech typů pohybu – pěší, cyklistě, obslužná doprava.

Podélný prostor určený ke společenské interakci, místo vybízející k procházce, rekreaci, sportovním pokusům na nových prostředcích ad. Předpokládá se zde zvýšený pohyb dětí, jízda na kolech a koleckových bruslích, mohou zde být pořádány dětské soutěže a hry, případně trhy a řemeslný jarmak. Dlážděný povrch je rovněž výrazným výtvarným prvkem
pro zobytnění ulice. Výhodou je také rozebíratelnost povrchu, v případě oprav a zásahů do podloží nejsou rekonstruovaná místa viditelná, důležitým prvkem je drobné měřítko navozující obytný charakter plochy. Zámková dlažba bude ohraničena obrubníky osazenými v rovině s dlažbou.

S1 PLOCHA ASFALTOVÁ
- asfaltový beton, tl. 50mm
- stávající živičný kryt

S2 PLOCHA DLÁŽDĚNÁ
- hladká betonová dlažba obdélníková, 210/140, tl. 80mm
- stávající živičný kryt odfrézovaný na potřebnou úroveň

S3 PLOCHA MLATOVÝCH CEST
- MZK-mechanicky zpevněné kamenivo , tl.150mm
- ŠD – štěrková drť, tl. 200mm

povrch je tvořen sypaným kamenivem s vyrovnanou křivkou zrnitosti, materiál
i použitá technologie musí odpovídat charakteru „mechanicky zpevněné kamenivo"(MZK) – dle ČSN 73 6126

LEGENDA :

ZOBRAZENÍ	POPIS
	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
	KATASTR
	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
	VODOVOD
	PLYNOVOD
	VEDENÍ NN
	VEDENÍ TELEKOMUNIKAČNÍ
	ASFALTOVÝ POVRCH
	DLAŽBA POJÍZDNÁ
	DLAŽBA POCHŮZÍ
	MLATOVÁ CESTA
	PLOCHY ZATRAVNĚNÉ
	STÁVAJÍCÍ STROMOŘADÍ
	NAVRHOVANÁ VÝSADBA
	ŽIVÝ PLOT
A	TĚLESO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OSAZENO NA STÁVAJÍCÍ SLOUPY V.O.)
B	LAVIČKA 1500/700/830 TYP SHODNÝ SE STÁVAJÍCÍM TYPEM POUŽITÝM NA NÁVSI
C	LAVIČKA ATYP C1 – 2000/610/430, C2 – 8000/600/430
D	ODPADKOVÝ KOŠ TYP SHODNÝ SE STÁVAJÍCÍM TYPEM POUŽITÝM NA NÁVSI

VÝMĚRA PLOCH:
dlažba cca 1110 m²
asfalt cca 2120 m²
mlatová cesta cca 81m²

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ :
SO-01 ÚPRAVA KOMUNIKACE
SO-02 MOBILIÁŘ-OSOADBA ZELENĚ
SO-03 MLATOVÉ CESTIČKY

0 10 20 30 40 50m

ORIENTAČNÍ BOD ±0,000 = 559,00 mnm Bpv = ÚROVEŇ CHODNÍKU (ZASTÁVKA)

VYPRACOVAL	SPOLUPRÁCE		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. arch. Milan Nytra Ing. arch H. Nytrová Ing. arch. E. M. Weiss	STATIKA Ing. I. ČUŘÍKA	PO	Ing.arch. Milan Nytra ČKA 03143 Pekařská 64 602 00 Brno
	ZTI	EL.SLBP.	
	ÚT	ELEKTRO	
	VZT	DOPR. Ing.M.RAMBOUSEK	

INVESTOR obec HODICE, zastoupená ing.J.BAKAJEM, HODICE 48, 58901 TŘEŠŤ
MÍSTO STAVBY HODICE – p.č. 2773/3
AKCE REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE HODICE
ČÍSLO PARE
STUPEŇ DPS | ČÁST VÝKRESOVÁ ČÁST | STAVEBNÍ OBJEKT SO-02, SO-03
NÁZEV VÝKRESU SITUACE

NYTRAPLAN
HOBLÍKOVA 9, 613 00 BRNO
nytran@volny.cz TEL.:606209257

MĚŘÍTKO 1 : 500
ČÍSLO 02
DATUM 08/01/2014